


MICRO MOTION STARTER PACK:

$$1 + 1 + 1 > 3$$



HMI

Grafikus kijelző PanelView™ 800



Vezérlő

Micro850® PLC



Hajtás

Kinetix® 5100 + TL

Szerezze be a saját MICRO800® és KINETIX® hajtás környezetét

Költséghatékony, rugalmas, teljesen integrált automatizálási megoldás.

Ideális gép- és berendezésgyártók számára – az alapoktól kezdve a zökkenőmentes együttműködésre tervezték..

Előnyök

- Csökkentse az üzembe helyezési időt, növelje a termelékenységet az egyszerű hálózati csatlakozásnak köszönhetően
- **Egységes programozási platform** – Connected Components WorkBench™ szoftver
- **Skálázhatóság és újrafelhasználhatóság** a kódmegosztás révén
- **A Micro850® változókra** lehet hivatkozni a HMI belső változók létrehozásakor
- **Globális szabványok**
- **Többnyelvű szoftver**
- **Globális / helyi támogatás**

Bevált alkalmazások

- Csomagoló gépek
- Anyagmozgatás
- Nyomtatás
- Folyamatirányítás
- Energia szektor
- Összeszerelés

Micro Motion Starter Pack:

A kezdőcsomag nagyszerű lehetőséget kínál az intelligens mikroautomatizálási megoldások kipróbálására anélkül, hogy nagy összegeket kellene előre befektetni. Minden indítókészlet tartalmaz Micro8000 vezérlőt, PanelView 800 grafikus kijelzőt és egy Kinetix 5100 +TLP eszközpárt.

Alapvető alkatrészek:

PanelView™ 800 grafikus kijelző:

A 4", 7" és 10" PanelView™ 800 panelek kompakt, helytakarékos kialakítást biztosítanak, nagy sebességű processzorral és nagy felbontású, 65 ezer színű érintőképernyővel. Ez a megoldás ideális vezérlést és megjelenítést kínál számos alkalmazáshoz. A vezérlőrendszerekhez való egyszerű csatlakoztatás érdekében a panel beépített Ethernet és soros portokat kínál, amelyek támogatják a különböző kommunikációs protokollokat. További előnye, hogy akár kiemelt, néhány CompactLogix vezérlőhöz is illeszthető.

Micro800® vezérlő:

A Micro800 sorozatú vezérlőrendszerek a MicroPLC kategóriába tartoznak. Ezeknek a vezérlőknek a széles skálája a nagyon kis típusoktól kezdődik, amelyek a programozható reléktől egészen a több száz be- és kimenettel rendelkező típusokig terjed. Micro810, Micro820, Micro830, Micro850 és Micro870 sorozatok érhetőek el a mikrocsaládban. A vezérlők ugynevezett plug-in modulok segítségével pontosan illeszthetők az adott feladathoz. Egyes típusok Ethernet porttal is rendelkeznek, amely támogatja az EtherNet/IP Class 3 és Modbus / TSP protokollokat. Minden típusú programozás a Connected Components Workbench szoftverrel történik, amely ingyenes. Az alkalmazási program fejlesztése az IEC 61131-3 szerinti létradiagramban, funkcióblokkban és strukturált szövegben lehetséges és a programozók saját funkcióblokkokat és adattípusokat is létrehozhatnak.

Kinetix® 5100 hajtásvezérlő:

A Kinetix® 5100 számos vezérlési móddal rendelkezik, ezért különböző mozgásvezérlési feladatok ellátására alkalmas. A hajtás Micro800 vagy Logix vezérlőkkel együtt, de külön is használható, ami lehetőséget ad az ügyfeleknek, hogy döntsenek gépeik optimális hajtásvezérléséről. A Kinetix 5100 többféle változatban is elérhető, így a gyártók a gép névleges teljesítménye alapján választhatják ki a pontos típust. Ezenkívül a Safe Torque Off (STO) funkciónak köszönhetően leválasztható a motor nyomatéka anélkül, hogy a teljes villamos leágazást le kelljen választani a betáplálásról, így gyorsabb újraindulást tesz lehetővé. A kettő Ethernet /IP port a gyűrű topológiát is támogatja.

Cikkszámok	Leírás
2198-E1004-ERS	Kinetix® 5100 hajtás, 0.4kW
2198-TBIO	50 Pin IO konnektor
TLP-A046-010-DJA32A	TL-Series motor, 230V AC 24 bit single-turn abszolút jeladó, ékes tengely, standard kialakítás
2090-CTFB-MADD-CFA03	2090 TLP Feedback kábel, 3 méter
2090-CTPW-MADF-18A03	2090 TLP Motorkábel, 3 méter
2198-USBC	Mini USB programozókábel
2198-USBF	Mini USB szűrő
2080-LC50-24QBB	Micro850® vezérlő, 14-24V DC/V AC bemenet, 10-24V DC kimenet
1585J-M8TBJM-1M9	Male RJ45 - Male RJ45, Unshielded Twisted Pair, Teal TPE kábel, 1.9m
2711R-T4T	PanelView 800, 4.3 in grafikus kijelző, érintőképernyő TFT, Soros és Ethernet port
1585J-M8TBJM-1M9	Male RJ45 - Male RJ45 Patchcord, Unshielded Twisted Pair, Teal TPE kábel, 1.9 m
2080-PS120-240VAC	2080 Micro800® rendszer, 120/240VAC to 24VDC kapcsolóüzemű tápegység
2080-IF2	2080 Micro800® rendszer, 2-ch V/I analóg bemenet Unipolar 0-10V/0-20mA (nem leválasztott)

*A listaárból 50% kedvezmény csak a teljes csomag vásárlása után 1x vehető igénybe.

Az **50%** kedvezmény a teljes **Micro Motion Starter Pack** teljes árából az akciós kód megadása után kapható meg: **Micro Motion Starter Pack** .

Próbálja ki a Micro800® családot ezzel a kezdőcsomaggal.